

Générateur de brouillard

TF 65

Fabriqué en Allemagne.



Caractéristiques

Le TF-65 est un thermonébulisateur à haute performance. Pouvant aussi bien être utilisé en position stationnaire dans un lieu fermé ou fixé sur un véhicule pour un usage en plein air, il s'adapte à toutes les situations.

L'appareil a été conçu pour être utilisé avec des insecticides et des désinfectants classiques permettant de contrôler des nuisibles ainsi que pour produits stockés, etc.

Possédant une puissance de 50 cv et capable de disperser jusqu'à 75 litres de produit par heure, il peut aussi bien être utilisé en intérieur qu'en extérieur. Des solutions à base d'eau peuvent également être employées avec une qualité de performance optimale. Ce générateur de brouillard à haute performance peut être utilisé pour plusieurs types d'applications.


- **Réservoir d'essence en acier inoxydable**
- **Tube de nébulisation en acier inoxydable**
- **Pompe à air en acier inoxydable**
- **Réservoir de produit** en PEHD avec dispositif de raccord rapide
- Le TF-65 standard est équipé d'une coupure automatique du produit (pneumatique / mécanique)
- S'utilise avec des formules à base d'eau et d'huile
- Modèle spécial "résistant aux acides" disponible pour l'épandage d'un désinfectant agressif.

Spécifications techniques

Poids en kg (vide)	17,7 kg
Dimensions en cm (long. x larg. x haut.)	184 x 45 x 51
Capacité du réservoir de produit , en l	
standard	20 (PE-HD)
option	10 (acier inoxydable)
Capacité du réservoir d'essence , en l	5.5
Consommation d'essence , en l/h, env.	4.0
Puissance de la chambre de combustion en KW/CV	36.8 / 50
Débit maximal , en l/h env.	
(huile)	75
(eau)	40
Portée effective du brouillard en intérieur , en m	
(eau avec agent porteur.ex. NEBOL)	60
(huile)	> 100
Alimentation en courant	Piles 4 x 1.5 V LR20
Pression dans le réservoir de produit en bar, env.	0.3

Le TF-65 est équipé d'un tube de nébulisation pour épandre les produits à base d'huile. Il existe également un tube "W" de produits à base d'eau.

De nombreuses configurations sont disponibles sur demande. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.



IGEB A

IGEB A Geraetebau GmbH
Heinrich-Nicolaus-Str. 15
D-87480 Weitnau/Allemagne

T +49 (0) 8375 9200-0
F +49 (0) 8375 9200-22

info@igeba.de
www.igeba.de

TF 65 – masterpiece reloaded