



Características

El modelo EVO 35 es un Termonebulizador universal que fue concebido para múltiples aplicaciones. Ya sea en espacios cerrados o en exteriores, este aparato fue diseñado para el uso con pesticidas y sustancias desinfectantes.

Este Termonebulizador de alta rentabilidad convence por sus diversas aplicaciones.

- **Control de vectores y la lucha antiparasitaria, sanidad pública**
- **El control de epidemias, control de aves**
- **Protección de productos almacenados, de plantas y de cultivos**

Con un rendimiento de la cámara de combustión¹ de 25,4 CV se permiten expulsar cantidades de hasta 42 l/h (aceite). Además, se pueden aplicar excelentes soluciones a base de agua con este Termonebulizador.

Ventajas

- **Tanque de combustible** de acero inoxidable
- **Tubo nebulizador** de acero inoxidable
- **Bomba de aire** de acero inoxidable
- **Nuevo diseño del carburador** de fácil mantenimiento y de aluminio
- **Tanque de solución** de HD-PE
- **Para fórmulas** a base de agua y aceite

Las mezclas a base de aceite se aplican con el tubo nebulizador estándar, y las soluciones a base de agua con el tubo de nebulización especial "W".

Especificaciones técnicas

Peso en kg, vacío	7,8
Dimensiones Largo x Ancho x Alto en cm	133,5 x 28,5 x 34
Tanque de solución en l (HD-PE)	6,5
Tanque de combustible en l (acero inoxidable)	1,2
Consumo de combustible en l/h	2,0
Rendimiento de la cámara de combustión en KW/CV ¹	18,7 / 25,4
Cantidad de salida media , en l/h (aceite)	20
Cantidad de salida máxima , en l/h (aceite)	42
Cantidad de salida media , en l/h (agua)	10
Alcance efectivo de la niebla en espacios cerrados en m	
- soluciones acuosas con sustancia portadora p.e.Nebol	40
- soluciones a base de aceite	> 100
Fuente de alimentación , pilas de linterna	4 pilas de 1,5V LR20
Tanque de soluciones a presión , aprox. en bares	0,3

Para un uso especial, tenemos a su disposición ejecuciones opcionales.

Ejecuciones especiales

- **EVO W 35** para soluciones aguosas
- **EVO W 35 L** resistente al ácido para desinfectantes agresivos
- **EVO 35 E** con desconexión automática de la solución, neumático/mechanico

Para más información, por favor póngase en contacto con nosotros.

¹ Valor teórico basado en la potencia del combustible utilizado